

We serve the solution

temp-rite

Temp-Trolley



**Stabiele, lichtgewicht transportwagen voor
gebruiksvriendelijk transport van koude of warme
maaltijden in diverse dienbladuitvoeringen**

www.temp-rite.eu



CARE

We serve the solution



CURE

temp-rite International is uw betrouwbare partner voor innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van maaltijdverdeling.

temp-rite International is tweevoudig ISO-gecertificeerd!

Kwaliteitsbeheer:

Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en vergelijkbare instellingen hechten veel waarde aan de kwaliteit van de diensten en producten van hun leveranciers. temp-rite International streeft deze kwaliteitseisen na conform DIN EN ISO 9001.

Milieubewustzijn:

temp-rite International Holding handelt naar de principes van de DIN en ISO certificering 14001, waarvoor het hoofdkantoor temp-rite International GmbH is gecertificeerd. Dit houdt in, dat wij milieubescherming serieus nemen en naar aanvaardbare en duurzame harmonie streven tussen ecologie en economie.



Met temp-rite op weg naar een optimale maaltijdverdeling



Aluminium profiel-constructie met geleiders

= stabiel, lichtgewicht, stevig



Imperiaal rondom

= extra materiaal kan veilig getransporteerd worden



Montage van een koppelingssysteem (optioneel)

= meerdere trolleys kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor transport



Binnenkant: 1, 2 resp. 3 compartimenten met elk 10 posities (EN of GN)

= individueel te kiezen, aangepast aan elke behoefte



2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, bovendien zijn er diverse speciale uitvoeringen verkrijgbaar

= flexibel en mobiel, aangepast aan de individuele behoefte



Kenmerken, die alleen de Temp-Trolley u biedt

Gewichts-geoptimaliseerde constructie

De materiaalmix van aluminium en roestvrij staal biedt maximale stabiliteit en tegelijkertijd een laag gewicht

= eenvoudigere bediening van de beladen trolleys en aanzienlijke logistieke voordelen bij uw bezorgactiviteiten door gewichtsbesparing



Dubbelwandig geïsoleerd

= energie-efficiënt, eten blijft langer op temperatuur

Kostenbesparingen wanneer beschadigde componenten moeten worden vervangen

Beschadigde wanden, deuren of buizen kunnen snel en gemakkelijk verwisseld worden

= voordelig in geval van schade, omdat slechts enkele onderdelen vervangen hoeven te worden



Unieke geleiders

Naadloos diepgetrokken geleiders maken het gebruik van verschillende dienbladen in één trolley mogelijk, of het nu een serveerdienblad, normdienblad of geïsoleerd dienblad systeem is

= variabel te gebruiken, praktisch en bovendien hygiënisch



Passieve koeling (optioneel*)

Deuren voorzien van van twee stuks Standaard GN 1/1 eutectische platen, met condens opvangbak

= eten kan op een perfecte temperatuur geserveerd worden, zowel warm als koud



* alleen in combinatie met een specifieke deur-configuratie



Rand- en hoek-beschermingsprofielen

= bescherming van de trolley, van de inhoud en van de omgeving

Verticale duwbeugels

= ergonomisch hanteerbaar voor elke gebruiker, dankzij de ideale duwhoogte

Temp-Trolley van temp-rite – Perfect doordacht

Temp-Trolley is een gesloten transportwagen die opgebouwd is uit een stabiele aluminium behuizing. De binnenbekleding is van roestvrijstaal, met speciaal gevormde naadloos diepgetrokken geleiders, die geschikt zijn voor diverse dienbladuitvoeringen.

De met CFK-vrij schuim geïsoleerde dubbelwandige wanden en deuren hebben een hoge isolatiewaarde. De deuren zijn voorzien van hoogwaardig sluitwerk met een magneethouder zodat deze met tot 270° opgehouden kunnen worden. Op alle vier de hoeken bevinden zich verticale, ergonomisch gevormde ronde duwbeugels die een optimale grip hoogte garanderen voor elke gebruiker. Ze lopen als imperiaal door

aan de bovenkant en worden door stootvaste hoekprofielen beschermd. De bovenzijde is uitgevoerd met een toplaag van roestvrijstaal met een reliëf structuur, die beschermt tegen eventuele beschadigingen.

De stootrand aan de onderkant van de trolley is zodanig bevestigd, dat de montage van een koppelingssysteem mogelijk is. Het onderstel bestaat uit twee vaste wielen en twee zwenkwielen met rem van 160 mm doorsnede in een naar keuze verzinkte of roestvrijstalen behuizing.

Functioneel

- Transport van extra materiaal bovenop de trolley
- Verschillende dienbladen in één trolley
- Passieve koeling door koelplaten (optioneel)

Comfortabel

- Koppeling van de trolleys voor praktisch transport en efficiënt werken
- Eenvoudig opvangen en verwijderen van het condenswater

Ergonomisch

- Eenvoudig hanteerbaar
- Makkelijk manoeuvreerbaar
- Duwbeugels voor minimale rug belasting

Flexibel

- Opbouw individueel aanpasbaar
- Wieluitvoering op elke behoefte af te stemmen




Veilig

- Deur veilig gefixeerd in geopende stand
- Stabiele en stevige constructie
- Stootrand en hoekbeschermingsprofielen voor optimale bescherming van trolley en omgeving

Economisch

- Geringe beheerkosten
- Lage onderhoudskosten
- Snelle reparaties
- Trolley-onderdelen in geval van schade los vervangbaar
- Dubbelwandige isolatie voor optimale efficiëntie van energie
- Deurafdichtingen voor gering verlies van energie

Technische specificaties



Temp-Trolley

Model:	Temp-Trolley 10-er		Temp-Trolley 20-er		Temp-Trolley 30-er	
Dienbladen:	10 dienbladen (1x10)		20 dienbladen (2x10)		30 dienbladen (3x10)	
Artikel:	TRG2810N-GN	TRG2810N-EN	TRG2820N-GN	TRG2820N-EN	TRG2830N-GN	TRG2830N-GN
Nettogewicht in kg:	60	63	86	91	110	116
Afmetingen in mm (B/T/H):	ca. 570 x 775 x 1.555	ca. 615 x 775 x 1.555	ca. 923 x 775 x 1.555	ca. 1.013 x 775 x 1.555	ca. 1.276 x 775 x 1.555	ca. 1.411 x 775 x 1.555

Regaalafstand, afstand tussen de dienbladen, is circa 115 mm.

Capaciteit:	TRG28...-GN	dienbladen GN 1/1 of Temp-Futura in GN
	TRG28...-EN	dienbladen EN 1/1 of Temp-Royal, Temp-Mediteran of Temp-Futura in EN

Optioneel: Optioneel zijn er deuren leverbaar, waarin elk 2 x GN1/1 eutectische platen kunnen worden geplaatst. De eutectische platen zorgen voor een passieve koeling in de trolley.

Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen een speciale uitvoering tonen of van de standaard afwijken. Versie: 07/2018

Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29
D-28307 Bremen
Phone: +49 (0) 4 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de

The Netherlands

temp-rite International Holding B.V.
Weidehek 64
NL-4824 AS Breda
Phone: +31 (0) 76-5 42 43 43
E-Mail: info@temp-rite.nl

Belgium

temp-rite International
Gemeenteplaats 31
BE-2960 Brecht
Phone: +32 (0) 3-3 15 94 65
E-Mail: info@temp-rite.be

Hungary

temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85
H-1016 Budapest
Phone: +36 (0) 1 212 70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence